Waagen - Maschinen
SCHATZ
Schützenstrasse 10 A-6020 Innsbruck
office@schatz-gmbh.at
0043 (0)512/26 13 92

# Standmodell Expo 200

**Vakuum-Verpackungs-Maschinen**

## LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung (Reinigung)
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren

## Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung

*Abbildung: LS-Ausführung*

*Bedienfeld Expo 200 LC-Ausführung*

| Technische Daten | | Expo 200 |
|---|---|---|
| Kammergröße | Höhe (H)<br>Tiefe (T)<br>Breite (B) | 250 mm<br>606 mm<br>806 mm |
| Außenmaße | Höhe (H)<br>Tiefe (T)<br>Breite (B) | 970 mm<br>805 mm<br>875 mm |
| Gewicht | | 180 kg |
| Schweißbalkenlänge | | 600 mm 800 mm |
| Verpackungsleistung | | 1 bis 3 / min. |
| Vakuum Pumpe Standard | | 100 m³ / h |
| Anschluss Standard | LS: 400V/ 3 oder auf Anfrage | |

*Technische Änderungen vorbehalten*

Waagen - Maschinen
SCHATZ
Schützenstrasse 10 A-6020 Innsbruck
office@schatz-gmbh.at
0043 (0)512/26 13 92