

## Tischmodell **EST 20 lang**

## Vakuum-Verpackungs-Maschinen

### Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Kammverlängerung, mittig
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)
- Öl-Regenerierung (Reinigung)

### Zusätzliche **LS** Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



LS-Ausführung: Abbildung mit Kuppeldeckel (K)



LC-Ausführung: Abb. Flachdeckel

Technische Daten		EST 20 / EST 20 K lang	
■ Kammergröße	Höhe (H)	155 mm	225 mm
	Tiefe (T)	420 (520*) mm	
	Breite (B)	410 mm	
■ Außenmaße	Höhe (H)	390 mm	450 mm
	Tiefe (T)	580 mm	
	Breite (B)	445 mm	
■ Gewicht		70 kg	
■ Schweißbalkenlänge		405 mm	
■ Verpackungsleistung		1 bis 2 / min.	
■ Vakuum Pumpe Standard		21 m <sup>3</sup> / h	
■ Anschluss Standard	LC:	230V / 1 oder auf Anfrage	
	LS:	400V / 3 oder auf Anfrage	

\* Kammverlängerung mittig um 100 mm Tiefe

Technische Änderungen vorbehalten