Waagen - Maschinen
SCHATZ
Schützenstrasse 10 A-6020 Innsbruck
office@schatz-gmbh.at
0043 (0)512/26 13 92

Tischmodell EST 30 F / EST 32 F

Vakuum-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas

Zusätzliche LS Ausführung

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung

Bedienfeld EST 30 LC

Technische Daten		EST 30 F / EST 32 F	Technische Daten	EST 30 F / EST 32 F
Kammergröße	Höhe (H) Tiefe (T) Breite (B)	110 mm 356 mm 900 mm	Gewicht	85 kg oder 105 kg
			Länge des Schweißbalken	350 mm oder 890 mm
Außenmaße	Höhe (H) Tiefe (T) Breite (B)	390 mm 560 mm 970 mm	Verpackungsleistung	1 bis 2/min. oder 1 bis 3/min.
			Vakuum Pumpe Standard	21 m³ / h oder 42 m³ / h
Anschluss Standard LC: 230V / 1 oder auf Anfrage LS: 400V/ 3 oder Auf Anfrage				

Technische Änderungen vorbehalten!

Waagen - Maschinen
SCHATZ
Schützenstrasse 10 A-6020 Innsbruck
office@schatz-gmbh.at
0043 (0)512/26 13 92